

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	IS&R	L1	0	("capacitor").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
2	BRS	L2	60472 4	capacitor	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
3	BRS	L3	1497	width same (connection adj part)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
4	BRS	L4	32	2 and 3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
5	BRS	L5	356	width near4 (connection adj part)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
6	BRS	L6	5103	u-shape\$3 with electrode	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
7	BRS	L7	697	2 and 6	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
8	BRS	L8	54839	narrow\$4 and 2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
9	BRS	L9	30257	width and 8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
10	BRS	L10	15389	ratio and 9	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
11	BRS	L11	1261	bent and 10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
12	BRS	L12	13565 0	"361"/\$7.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT
13	BRS	L13	20	3 and 12	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT